

## WEMA PROFISANDER 2000 Bandschleifmaschine



Universeller Einsatz, hohe Wirtschaftlichkeit, robuste Konstruktion sind für unseren **PROFISANDER 2000** bestimmende Merkmale.

Die vielseitige Maschine schließt Feinschliffe an Furnierkanten ebenso ein wie das Schleifen von Rundungen, Gehrungen, Fasen, gebrochenen Kanten oder das Einpassen von Schubkästen und den Flächenschliff an kleinformatigen Werkstücken.



Tischverbreiterung für große Werkstücke



Schrägstellung des Schleifaggregates



Schleifen von Rundungen



Federnde Leistenandrücker

### Technische Daten

Flächenbedarf:	ca. 2000 x 1100 mm
Spannung:	Drehstrom 380 V, 50 Hz
max. Leistungsbedarf:	3,35 kW, 8 A
Antriebsmotor:	2,6 / 3,1 kW, 1400/2800 U/min
Oszillationsmotor:	0,25 kW, 27 U/min
Arbeitstisch:	930 x 290 mm
Rundschleiftisch:	650 x 500 mm
Tischhöhenverstellung:	von 900 - 1050 mm
Schleifaggregat:	stufenlos schwenkbar bis 45°
Schleifwalzen:	ca. 35 mm, 65 mm, 95 mm, 125 mm Durchmesser, mit und ohne Anlauffring
Schleifbänder:	Leinen 2600 x 150 - 200 mm
Schleifgeschwindigkeit:	8,75 / 17,5 m/sec
Gewicht:	ca. 400 - 450 kg je nach Ausstattung

Technische Änderungen vorbehalten.